

The top half of the image features a high-contrast, black and white wood grain texture. The grain runs vertically, with dark, irregular lines and streaks against a lighter, textured background, creating a natural, organic feel.

GREENTECH

**FLOOR
GRES** 

MADE IN FLORIM



GREENTECH/

**4/colours
2/finishes**

GREENTECH/

4
colours

CHALK

GREIGE ⁵

ASH

TAN



CHALK

Linearità di esecuzione, leggerezza e texture studiate in ogni dettaglio caratterizzano la cifra stilistica di GREENTECH/, il legno ceramico di Floorgres che si accosta alla natura più autentica reinterpreandola per una nuova lettura in chiave contemporanea.

Fedele alla sua vocazione architettonica dalle linee più pulite la scelta dei colori è una palette neutra con sfumature intense abbinabile in modo semplice e perfetto a tutti gli altri materiali che dialogano nel progetto.

Linear execution, an aura of lightness and textures studied down to the very last detail mark the unmistakable style of GREENTECH/, the Floorgres ceramic wood which embraces nature in its most authentic form, reinterpreted in a new contemporary way. True to its architectural vocation with clear-cut lines and a choice of colours featuring a neutral palette with deep hues, combining simply and perfectly with all the other materials interacting in the project.





8

GREENTECH/chalk



Floor: chalk 26,5x180 10½"x70¾" naturale/matte

26,5x180 10½"x70¾"



Floor: chalk 26,5x180 10½"x70¾" naturale/matte



GREENTECH/chalk



Floor: chalk 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " strutturato/slate-hammered

20x120 77/8"x471/8"





GREIGE

Exécution linéaire, légèreté et textures étudiées dans le moindre détail caractérisent l'empreinte stylistique de GREENTECH/, le bois céramique de Floorgres qui se rapproche de la nature la plus authentique et la réinterprète sous un jour contemporain. Fidèle à sa vocation architecturale aux lignes plus épurées, le choix des couleurs renvoie à une palette neutre avec des nuances intenses à associer de manière simple et parfaite à tous les autres matériaux qui dialoguent au sein du projet.

In jedem Detail entwickelte lineare Ausführung, Leichtigkeit und Textur sind die stilistischen Eigenschaften von GREENTECH/, der Holzkeramik von Floorgres, die sich der Authentizität der Natur anpasst und ihr ein zeitgenössisches Design verleiht. Getreu der charakteristischen klaren Linienarchitektur von GREENTECH bietet die Farbwahl eine neutrale Palette mit intensiven Nuancierungen, die sich einfach und perfekt mit allen anderen, im Projekt eingebundenen Materialien, verbinden lassen.





16

GREENTECH/greige



20x120 $7\frac{7}{8}" \times 47\frac{1}{8}"$



GREENTECH/



GREIGE





22



23

GREENTECH/
greige



ASH

Linealidad de ejecución, ligereza y texturas estudiadas en todos sus detalles caracterizan la tendencia estilística de GREENTECH/, la madera cerámica de Floorgres que se une a la naturaleza más auténtica, reinterpretándola para una nueva lectura en clave contemporánea. Fiel a su vocación arquitectónica, con líneas sencillas, la elección de los colores es una paleta neutra con matices intensos que puede combinarse de manera sencilla y perfecta para todos los demás materiales que dialogan en el proyecto.

GREENTECH/





GREENTECH/



GREENTECH/ash



26.5x180 10½"x70¾"





TAN

Линейность дизайна, легкость и тщательно проработанные во всех подробностях текстуры являются отличительными характеристиками стиля **GREENTECH/** - коллекции керамики под дерево от Floorgres, которая достоверно воспроизводит природу в новом, современном ключе.

Не отказываясь от принципа применения чистых линий в строительстве, при выборе цветов была создана нейтральная палитра с насыщенными оттенками, просто и безупречно сочетающаяся со всеми материалами, входящими в этот проект.

GREENTECH/



Floor: tan 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " naturale/matte - chalk 20x120 7 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{1}{8}$ " strutturato/slate-hammered

GREENTECH/tan



Floor: tan 20x120 7/8"x47 1/8" naturale/matte - chalk 20x120 7/8"x47 1/8" strutturato/slate-hammered

26.5x180 10½"x70¾"






GREENTECH/
tan

FLORIM

COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.


Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.



FLOOR AND WALL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltung.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



FLORIM COLOR SYSTEM

SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbabstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



V3 - HIGH

SHADE VARIATION

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.


Степень изменения тонал и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.



V1 - LOW

Prodotto monocromatico.

The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products. Produit monochromatique. Einfarbiges produkt. Producto monocromático. ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



V2 - MODERATE

Prodotto con leggera variazione cromatica.


Light to moderate shade and texture variation within each carton. Produit à légère variation chromatique. Produkt mit leichter farbnance. Producto con una pequeña variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica.

High shade texture variation within each carton. Produit à variation chromatique accentuée. Produkt mit ausgeprägter farbnance. Producto con evidente variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V4 - RANDOM

Prodotto con forte variazione cromatica.

Very high shade and texture variation within each carton. Produit à forte variation chromatique. Produkt mit starker farbnance. Producto con fuerte variación cromatica. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.


SIZES

GREENTECH/ INDOOR/OUTDOOR # 1 CM

38

PRODUCT SIZES

26,5x180 / 30x120 / 20x120



GREENTECH/

superfici e colori

surfaces & colours

surfaces et couleurs

Oberflächen und Farben

superficies y colores

Поверхности и цветах

GREENTECH/ CHALK



R10
NATURALE

MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНАЯ

R11 Classe A+B
STRUTTURATO

SLATE-HAMMERED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННАЯ



GREENTECH/ GREIGE

R10
NATURALE
MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНАЯ

R11 Classe A+B
STRUTTURATO
SLATE-HAMMERED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUTURADO
СТРУКТУРИРОВАННАЯ

GREENTECH/ ASH



R10
NATURALE
MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНАЯ

R11 Classe A+B
STRUTTURATO
SLATE-HAMMERED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННАЯ



GREENTECH/ TAN

R10
NATURALE
MATTE
NATUREL
MATT
MATE
НАТУРАЛЬНАЯ

R11 Classe A+B
STRUTTURATO
SLATE-HAMMERED
STRUCTURE'
STRUKTURIERT
ESTRUCTURADO
СТРУКТУРИРОВАННАЯ

GREENTECH/PRODUCT CODES/SPECIAL PIECES



GRES FINE PORCELLANATO - SQUADRATO / FINE PORCELAIN STONEWARE - SQUARED

GRES CERAME FIN - EQUARRI / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - REKTIFIZIERT

GRES PORCELANICO FINO - ESCUADRADO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	26,5x180 10 ¹ / ₂ "x70 ³ / ₄ "	30x120 11 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₈ "	20x120 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	20x120 7 ⁷ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	 16,05x48,15 6 ³ / ₈ "x19" modulo listello sfalsato	 4,6x60 1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " battiscopa
Superfici / Surfaces Surfaces / Oberflächen Superficies / Поверхности	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			STRUTTURATO / SLATE-HAMMERED STRUCTURE / STRUKTURIERT ESTRUTTURADO / СТРУКТУРИРОВАННАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ
Spessore / Thickness / Epaisseur Dicke / Espesor / Толщина	# 10 mm 3/8"					
CHALK	752401	752409	752405	752413	752417	752421
GREIGE	752403	752411	752407	752415	752419	752423
ASH	752402	752410	752406	752414	752418	752422
TAN	752404	752412	752408	752416	752420	752424

44



GREENTECH/ GREIGE



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CHARACTERISTICS TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	
			N ≥ 15 cm		naturale matte	strutturato slate-hammered
			(%)	(mm)		
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%	±0,15%
	DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%	±5%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,10%	±0,10%
	DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,20%	±0,20%
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND VAMPING) / PLANÉTÉ (COUREURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERMINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскостность (изгиб центра, кройки и перекося)	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	±0,35%
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		ISO 10545-2	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visib-les min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	E<0,5%		valore medio 0,08 %	
	FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 75 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 75 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 75 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 75 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 75 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥ 7,5 мм)	ISO 10545-4	1300 min		valore medio 3200 N	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 / N/mm2 FLEXURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXIÖN EN N/mm2 / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÖN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм	ISO 10545-4	35 min		valore medio 50 N/mm2	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFSTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	ISO 10545-6	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		valore medio 140 mm³	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	
	RESISTENZA AL GELÖ / FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ	ISO 10545-12	RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA - ЗАПРОС		RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		Classe 4	
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURERS DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		ULA	
	RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDSAND ALKALI / RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам		MINE B		UHA	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов		MINE B		UA	
	COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения	DIN 5130	-		R10	R11
		DIN 51097	-		-	Cl. A+B
		DCOF (section 9.6 ANSI A 1371.2012)	-		> 042 wet	
Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦЛЯ ОПТИМІЗЦІЇНЬОЇ УКЛІДКИ "florim" РЪКОМЪНІЦЬУЄТ НЫЦЬБРАЙНІТЬ ЗЪКОР 2 мм ЦЛЯ МОНОФОРМІТКІ І 3 мм ПРИ СЪМЪШКНІХНЬОЇ ФОРМІТКІХХ.						



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$,
for internal and external walls and floorings**

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.floorgres.it
Please refer to our web site www.floorgres.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.floorgres.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.floorgres.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.floorgres.it
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦКННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРКИРОНЪ "СЕ" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЪ www.floorgres.it



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute
e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 12 340 47521



SHOWROOMS

BOSTON
327 A STREET
BOSTON, MA 02210
617.671.0900

DALLAS
1825 MARKET CENTER BLVD.
DALLAS, TX 75207
469.893.4200

HOUSTON
4900 WOODWAY DR.
HOUSTON, TX 77056
832.608.6370

NASHVILLE
2930 SIDCO DR.
NASHVILLE, TN 37204
615.244.6448

NEW YORK
215 PARK AVE. SOUTH
NEW YORK, NY 10003
212.979.6400

CHICAGO
205 WEST WACKER DR.
CHICAGO, IL 60606
312.335.9900

EAST HAMPTON
34 PARK PLACE
EAST HAMPTON, NY 11937
631.324.7497

LOS ANGELES
5429 McCONNELL AVE.
LOS ANGELES, CA 90066
213.880.1155

NEW JERSEY
350 STARKE RD.
CARLSTADT, NJ 07072
201.549.7400

WASHINGTON, DC
1129 20TH ST. NW
WASHINGTON, DC 20036
202.265.5900

SOURCE